

SIWZ TOM III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samojezdny podnośnik przegubowy.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza: minimum: 14,80 m
Wysokość platformy: minimum: 12,80 m
Wysięg boczny: minimum: 7,00 m
Udźwig: minimum: 200 kg

Wymiary maszyny:

Długość: maksymalnie 6,65
Szerokość: maksymalnie: 1,55
Prześwit: min: 14 cm
Rozstaw osi: 1,9 – 2,1 m
Wysokość: maksymalnie: 2,1 m
Kosz roboczy: szer. min 1,15 m x dł. Min. 0,90 m

Obrót kosza: min. 140°
Obrót kopuły/podwozia: min. 355°
Maksymalny kąt nachylenia 25%
Ciężar całkowity : maksymalnie; 7250 kg
Prędkość jazdy: min. 4,5 km/h
Prędkość jazdy podczas pracy: min. 0,6 km/h

Zasilane: Akumulatory min 340 Ah,
Zintegrowana ładowarka do gniazdka 230 V,
Minimalny czas pracy na całkowicie naładowanych akumulatorach – 4 godziny
Osie: jedna oś pędna, druga oś skrętna,
Koła - ogumienie pełne

Sterowanie za pomocą przełączników proporcjonalnych,
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
Czujnik przechyłu 3°
Czujnik przeciążenia w koszu,
Alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku nadmiernego przeciążenia i przechylenia
Klakson,
Światło ostrzegawcze, zapalane automatycznie z uruchomieniem maszyny,
Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45km/h
Licznik godzin
Uchwyty holownicze i transportowe,
Ręczna pompa awaryjnego opuszczania,
Końcówka przewodu do sprężonego powietrza w koszu (wraz z instalacją prowadzącą w ramieniu podnośnika)
Gniazdko elektryczne w koszu (wraz z instalacją prowadzącą w ramieniu podnośnika)

Gwarancja na całość 36 mies. (wraz z akumulatorami)
Pełna dokumentacja w języku polskim;
CE, Instrukcja obsługi
Maszyna zarejestrowana w UDT

Dodatkowe urządzenia z certyfikatem CE:

szelki bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa do pracy na wysokościach – 2 szt.

hełm ochronny – 2 szt.